



Hurtig, fleksibel og fremtidssikret – takket være cloud-integration

2509ci • 3509ci

2509ci og 3509ci A3 er multifunktionelle systemer, der er en perfekt introduktion til A3-klassen af farvesystemer. Uanset om du vil scanne, printe, kopiere eller faxe, så kan denne produktserie klare det hele. Med førsteklasses printkvalitet, brugervenlig betjening og hastigheder på op til 25 eller 35 A4-sider pr. minut i højopløselige farveudskrifter er de en pålidelig løsning til din arbejdsplads. Og med mulighed for integration til alle almindelige cloud-systemer som standardfunktion, er 2509ci og 3509ci helt klar til fremtiden.

Hvad du kan forvente:



EN FREMTIDSSIKRET LØSNING: Med integration til de mest populære cloud-platforme – som Google Drive, Microsoft SharePoint og OneDrive – kan du få adgang til dine dokumenter hvor som helst og når som helst. Produktserien tilbyder også de nyeste AI-funktioner som Image Defect Prevention for at beskytte mod billedtab, Document Guard for at forhindre duplikering af fortrolige dokumenter og sidst men ikke mindst, Super Resolution Printing for forbedret udskriftskvalitet.



ØGET EFFEKTIVITET: DP-7170* er en højhastigheds dual-scanner med en imponerende scanningshastighed på op til 274 billedsider i minuttet ved 300 dpi. Den integrerede ultralydssensor registrerer automatisk, hvis der bliver indført mere end ét dokument ad gangen, hvilket sikrer en hurtigere og mere effektiv digitalisering af dine dokumenter. Samtidig beskytter den integrerede hæfteklammesensor dine originaler mod beskadigelse. Denne produktserie kan også håndtere forskellige papirtyper (52-300 g/m²) og formater - fra DIN A6R til SRA3 - og giver dig mulighed for at producere brochurer med op til 80 sider per enhed*.



FOKUS PÅ MILJØ: Du kan få vist og overvåge energiforbruget på den 10,1 tommer store touchscreen og på denne måde optimere din brug af maskinen. Modellerne er udstyret med energieffektive tonere, der også er designet med en længere levetid for at minimere ressourceforbruget. Derudover bidrager funktioner som EcoPrint, duplexudskrivning og automatisk udeladelse af tomme sider til et mere miljøbevidst forbrug.



PÅLIDELIGHED: Produktserien er designet med fokus på sikkerhed og har som standard flere lag af databeskyttelse, herunder overskrivning og sletning af scannings-, print- og kopi-data. Funktionen 'Secure Boot' sikrer, at kun autoriseret firmware kører ved opstart, mens 'Run Time Integrity Check' regelmæssigt verificerer systemets sikkerhed. Det betyder, at dine data altid er beskyttet og sikret mod virusser og andet malware. Datatransfers via internettet er sikret med avancerede krypteringsprotokoller som TLS 1.3.



* op til 80 sider



2509ci • 3509ci
Digital Multifunctional Colour System
Copy / Print / Scan / Fax
A3

Tekniske data

Tekniske data: 2509ci • 3509ci

GENERELT

Type	Bordmodel
Funktion	Kopi, print, scan. Valgfrit: fax
Print teknologi	Laser farve og s/h
Original format	Maks. A3
Kopi/printhastighed	2509ci: Maks. 25 A4-sider/min og maks. 12 A3-sider/min i farve og s/h 3509ci: Maks. 35 A4-sider/min og maks. 17 A3-sider/min i farve og s/h
1.side (print/kopi)	2509ci: Farve: 9,2/8,5 sekunder ¹ , S/h: 7,0/ 6,4 sekunder ¹ 3509ci: Farve: 7,7/7,0 sekunder ¹ , S/h: 5,9/5,3 sekunder ¹
Opvarmningstid	18 sekunder
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Gråtoner	256
Papirskuffer	2 x 500 ark universal kassetter (kassette 1: A6R-A4, kassette 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 ark multi-bypass (A6R-SRA3, banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 og banner kun til printning
Papir vægt	Universal kassette 52-300 g/m ² , multi-bypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Papir udbakke	500 ark A4
Systemhukommelse	4 GB RAM, 64 GB SSD/valgfrit: 320 GB eller 1 TB HDD ²
Kopiantal pr. job	1-9.999 kopier
Zoom	25%-400% i 1% trin
Funktioner	Justerbar farve-touchscreen (10,1 tommer), duplex, 1.000 administrationskoder, spring over blanke sider, bevægelsessensor, kryptering/overskrivning af harddisk data (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot og Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, fax server integration etc.

DIMENSIONER/VÆGT

Dimensioner	790 x 602 x 665 mm (H x B x D)
Vægt	Ca. 90 kg

MILJØ

Netspænding	220/240 V, 50(60 Hz)
Strømforsbrug	Ca. 1.750 W maks., ca. 425/520 W i drift (2509ci/3509ci), ca. 40 W i stand-by mode, ca. 0,5 W i sleep mode, TEC værdi: 0,31/0,44 kWh/uge (2509ci/3509ci)
Støjniveau	2509ci: Ca. 48,1 dB(A)/48dB(A) i drift (farve / s/h-tilstand), stand-by tilstand: 31,7 dB(A) (ISO 7779/9296) 3509ci: Ca. 50,1 dB(A)/49,5 dB(A) i drift (farve / s/h-tilstand), stand-by tilstand: 33,5 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sikkerhed	GS/TÜV, CE

PRINT SYSTEM

Type	Integreret i enheden
Print format	A6R-A4
Print opløsning	600 x 600 dpi, maks. 1.200 x 1.200 dpi
Processor	ARM A53 1,6 GHz
Interfaces	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot
Netværksprotokoller	TCP/IP, Net BEUI
Operativsystem	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
Emuleringer	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIC
Funktioner	USB direkte udskrift, PDF/XPS direkte udskrift, super resolution imaging, SNMPv3, print af emails, privat udskrift, EcoPrint, strekkode udskrift, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct ²

SCAN SYSTEM

Scan type	CIS farve og s/h
Scan format	Maks. A3
Scan hastighed	Maks. 100 (simplex) eller 200 (duplex) A4 originaler/min i farve og s/h med DP-7170 (300 dpi)
Scan opløsning	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scan mode	Foto, tekst, foto/tekst, optimeret til OCR
Filtyper	TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, krypteret PDF, JPEG, XPS, Open XPS
Interfaces	10/100/1000BaseTX
Netværksprotokol	TCP/IP
Operativsystem	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funktioner	Scan til SMB, scan til email, scan til FTP, scan til USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP autentifikation, LDAP, multi crop scan, forbedring af håndskrift, Document Guard, cloud-funktion, forebyggelse af billedfejl, ID scan

VALGFRIT FAXSYSTEM 14

Kompatibilitet	Super G3
Original format	Maks. A3
Modem hastighed	33,6 kbps
Transmissionshastighed	Tre sekunder eller mindre ved JBIG
Komprimeringsmetode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxopløsning	Standard (200 x 100 dpi), fin (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafin (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxhukommelse	170 MB
Forkortet opkald	2.000 numre
1 tast opkald	1.000 numre
Gruppeopkald	500 numre
Operativsystem	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

Funktioner

Netværks faxdriver, automatisk genopkald, forsinket afsendelse, maks. to faxmoduler til parallel afsendelse og modtagelse

TILBEHØR

Original arkfører	DP-7140 dokument arkfører med automatisk vende-funktion (A5R-A3, kapacitet: 50 sider A4, papir vægt 45-160 g/m ²), DP-7150 dokument arkfører med automatisk vende-funktion (A6R-A3, kapacitet: 140 sider A4, papir vægt 35-160 g/m ²), DP-7160 dokument arkfører med tosidet scanning i en arbejdsgang (A6R-A3, kapacitet: 320 sider A4, papir vægt 35-220 g/m ²), DP-7170 dokument arkfører med tosidet scanning i en arbejdsgang, sensor der opdager indførsel af mere end ét dokument ad gangen og hæftklammesensor (A6R-A3, kapacitet: 320 ark A4, papir vægt 35-220 g/m ²)
Kopilæg	Kopilæg type E (hvis der ikke er installeret en dokument arkfører)
Efterbehandler	DF-7100 intern efterbehandler (kapacitet: 500 sider A4, hæftning maks. 50 sider A4), DF-7120 (kapacitet: 1.000 sider A4, hæftning maks. 50 sider A4), DF-7140 (kapacitet: 4.000 sider A4, hæftning maks. 65 sider A4), PH-7120 hullemaskine til DF-7100, PH-7C hullemaskine til DF-7120/7140, BF-730 brochuremodul til DF-7140 (maks. 20 sider ryghæftet og foldet A4/A3, 3-folder maks. 5 sider A4), MT-730 (B) multi-bakke til DF-7140
Job Separator	JS-7100 (100 sider, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3), JS-7110 indre forskydningsbakke (250 sider, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3)
Papirfører	PF-7140 (2 x 500 sider universal kassette [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 sider storkapacitet kassette [A4]), PF-7120 (3.000 sider storkapacitet kassette [A4], sidemonteret)
Andet ekstraudstyr	Scan extension kit (A), Internet fax kit (A), kort autentifikations-kit(B), holder til tastatur 10, banner guide 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-53 Gigabit Ethernet kort, IB-54 WLAN kort, (IEEE802.11/b/g/n, Wi-Fi direct, WPA3), IB-37 WLAN kort (IEEE802.11a/b/g/n/ ac, Wi-Fi direct) eller IB-38 WLAN kort (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) dokumentbakke, NK-7120 numerisk tastatur (10 taster), underskab nr. 81, HD-15 (320 GB HDD2), HD-16 (1 TB HDD2)

¹ Afhængig af driftsstatus

² Til kopi, print, scan, fax

³ Valgfri

⁴ IB-38 er kun tilgængelig i udvalgte lande udenfor EU, der ikke understøtter IB-37








For at aktivere HyPAS-funktionalitet er yderligere hukommelse påkrævet. Specifikationer kan ændres uden varsel. Billedet viser maskine med valgfrit tilbehør.

TA Triumph-Adler er ekspert i dokumenthåndtering. Vi tilbyder vores kunder individuel analyse, rådgivning og effektive dokumentarbejdsgange - ikke kun på papir men også elektronisk og med langsiget service. Uanset om professionelle brugere skal administrere, udskrive, fotokopiere, faxe, præsentere eller arkivere dokumenter - eller optimere deres processer - er TA Triumph-Adlers koncepter og løsninger det oplagte valg. Vores kunder drager stor fordel af de brugervenlige teknologier, som vores innovative systemer tilbyder. TA Triumph-Adler og TA Triumph-Adler logoet er registrerede varemærker tilhørende TA Triumph-Adler GmbH. Alle andre brands er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.